

WH1 PRO

Hind 89 eurot (sis.km)



7-kontaktilise haagisepistikü ühendamiseks autoga. Kõige levinum moodul haagise tuled juhtimiseks, mis ühendatakse auto tulejuhtmetega. **Toetab ka LED- ja üheniidiliste tuled tööd.**

Moodulit juhitakse ainult 1mA suuruse vooluga (võrdluseks üks 5W haagise lamp koormab 0,5 ampriga), millega välistatakse koormus auto elektrisüsteemile.

KOMPLEKTIS SISALDUB

1. Juhtimismoodul
2. Juhtmestik
3. 7-klemmine pistik kinnituskruvidega
4. Paigaldustarvikuid
5. Paigaldusjuhhis

MOODULI PÕHIFUNKTSIOONID

Sisendi voolutugevus	2mA
Automaatne haagise tuvastamine	Jah
Valgusdiod- ja üheniidiliste lampide toetus	Jah

TAGUMISTE UDUTULEDE TOETUS

Haagise tagumiste udutulede juhtimise viis	sisselülitamine
--	-----------------

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	10 - 18V
Gabariiditulede max. koormus moodulile	3 x 5W, kummalegi poolele
Stop-tulede max. koormus	3 x 21W
Suunatulede max. koormus	10W + 21W
Udutulede max. koormus	21W

MP3S

Hind 131 eurot (sis.km)



7-kontaktlise haagisepistiku ühendamiseks autoga. **Järjestikune udutulede juhtimine, suunatule lampide korrasoleku kontroll, alarmiväljund ja parkimisandurite juhtimine.** Moodulit juhitakse min. 1mA suuruse vooluga (võrdluseks üks 5W haagise lamp koormab 0,5 ampriga), millega välistatakse koormus auto elektrisüsteemile.

KOMPLEKTIS SISALDUB

1. Juhtimismoodul
2. Juhtmestik
3. 7-klemmine pistik kinnituskruvidega
4. Paigaldustarvikuid
5. Paigaldusjuhhis

MOODULI PÕHIFUNKTSIOONID

Sisendi voolutugevus	2mA
Automaatne haagise tuvastamine	Jah
Valgusdiod- ja üheniidiliste lampide toetus	Jah

TAGUMISTE UDUTULEDE TOETUS

Haagise tagumiste udutulede juhtimise viis	järjestikune
Auto tagumiste udutulede väljalülitamine	2 tuld

INFORMATSIOONI- JA DIAGNOSTIKAVÕIMALUSED

Lambi läbipõlemise teade	Kiiresti vilkuvad suunatud ja hääli summerist
Sisselülitunud haagise udutulede märguanne	Jah, seadmega MPx-LED

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	10 - 18V
Gabariiditulede max. koormus moodulile	3 x 5W kummalegi poolele
Stop-tulede max. koormus moodulile	3 x 21W
Suunatulede max. koormus moodulile	10W + 21W
Udutulede max. koormus moodulile	21W
Autoalarmi max. koormus moodulile	2A
Parkimisandurite max. koormus moodulile	2A

MOODULI PÕHIFUNKTSIOONID

Sisendi voolutugevus	2mA
Haagise külgeühendatuse märguanne	Jah
Valgusdiod- ja üheniidiliste lampide toetus	Jah

MPx-REZ

Hind 19 eurot (sis.km)



Lisablokk moodulite MP võimaluste laiendamiseks autode VW, BMW, Audi ja MB puhul.

KOMPLEKTIS SISALDUB

1. Lisablokk
2. Paigaldustarvikud

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge 10 - 18V

WHO

Hind 80 eurot (sis.km)



13-kontaktilise haagisepistiku ühendamiseks autoga. **Komplektis ei sisaldu pistikupesa ja tihendeid!**

Kõige lihtsam moodul 13-klemmise haagisevalgustuse juhtimiseks. **Toetab ka LED- ja üheniidiliste tulede tööd.**

Ühendatakse auto tagaosa juhtmetega.

Moodulit juhitakse min. 1mA suuruse vooluga (võrdluseks üks 5W haagise lamp

koormab 0,5 ampriga), millega välistatakse koormus auto elektrisüsteemile.

KOMPLEKTIS SISALDUB

1. Juhtimismoodul
2. Juhtmed ühendamiseks.

MOODULI PÕHIFUNKTSIOONID

Sisendi voolutugevus	2mA
Automaatne haagise tuvastamine	Jah
Valgusdiod- ja üheniidiliste lampide toetus	Jah
Tagurdustule juhtimine	Jah

TAGUMISTE UDUTULEDE TOETUS

Haagise tagumiste udutulede juhtimise viis sisselülitamine

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	10-18V
Gabariiditulede max. koormus moodulile	3 x 5W kummalegi poolele
Stop-tulede max. koormus moodulile	3 x 21W
Suunatulede max. koormus moodulile	3 x 5W kummalegi poolele
Udutulede max. koormus moodulile	21W
Tagurdustule max. koormus moodulile	21W

WH2S

Hind 124 eurot (sis.km)



13-kontaktilise haagisepistiku ühendamiseks autoga.

Moodul on varustatud udutulede järjestikuse juhtimise, suunatulede korrasoleku kontrolli ja parkimisandurite juhtimise funktsiooniga, samuti salongi paigaldatava lisadiodiga info edastamiseks.

Ühendatakse auto tagaosaja juhtmetega.

Moodulit juhitakse ainult 1mA suuruse vooluga (võrdluseks üks 5W haagise lamp koormab 0,5 ampriga), millega välistatakse koormus auto elektrisüsteemile.

тестирующих состоянии света автомобиля.

KOMPLEKTIS SISALDUB

1. Juhtimismoodul
2. Juhtmed ühendamiseks.
3. Lisajuhe valgusdiodiga kabiini viimiseks

- 4. 13-klemmine pistikupesa tihenditega
- 5. Paigaldustarvikud
- 6. Paigaldusjuhhis

MOODULI PÕHIFUNKTSIOONID

Sisendi voolutugevus	2mA
Automaatne haagise tuvastamine	Jah
Valgusdiod- ja üheniidiliste lampide toetus	Jah
Tagurdustule juhtimine	Jah

TAGUMISTE UDUTULEDE TOETUS

Haagise tagumiste udutulede juhtimise viis	järjestikune
Auto tagumiste udutulede väljalülitamine	2 tuld

INFORMATSIOONI- JA DIAGNOSTIKAVÕIMALUSED

Haagise külgeühendatuse märguanne	Pidevalt põlev valgusdiod
Lambi läbipõlemise teade	Vilkuv valgusdiod

LISAFUNKTSIOON

Parkimisandurite tugi	Jah
-----------------------	-----

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	10-18V
Gabariiditulede max. koormus moodulile	3 x 5W kummalegi poolele
Stop-tulede max. koormus moodulile	3 x 21W
Suunatulede max. koormus moodulile	3 x 5W kummalegi poolele
Udutulede max. koormus moodulile	21W
Tagurdustule max. koormus moodulile	21W

MP5S (haagissuvilatele)

Hind 199 eurot (sis.km)



13-kontaktlise haagisepistiku ühendamiseks autoga.

Moodul on varustatud **udutulede järjestikuse juhtimise, suunatulede korrasoleku kontrolli jahaagiseaku laadimise funktsiooniga. Informatsiooni edastav lisadiod salongi.** Ühendatakse auto tagaosajuhetega.

Moodulit juhitakse ainult 1mA suuruse vooluga (võrdluseks üks 5W haagise lamp koormab 0,5 ampriga), millega välistatakse koormus auto elektrisüsteemile.

KOMPLEKTIS SISALDUB

1. Juhtimismoodul
2. Juhtmed ühendamiseks.

3. Lisajuhe valgusdiodiga kabiini viimiseks

4. 13-klemmine pistikupesa tihenditega

7. Paigaldustarvikud

8. Paigaldusjuhised

MOODULI PÕHIFUNKTSIOONID

Tookvõime koormus sisenditele	2mA
Sisendi voolutugevus	2mA
Automaatne haagise tuvastamine	Jah
Valgusdiod- ja üheniidiliste lampide toetus	Jah
Tagurdustule juhtimine	Jah

TAGUMISTE UDUTULEDE TOETUS

Haagise tagumiste udutulede juhtimise viis	järjestikune
Auto tagumiste udutulede väljalülitamine	2 tuld

INFORMATSIOONI- JA DIAGNOSTIKAVÕIMALUSED

Haagise külgeühendatuse märguanne	Pidevalt põlev valgusdiod
Suunatule lambi läbipõlemise teade	Vilkuv valgusdiod, summeri heli, kiiresti vilkuvad suunatud Summeri heli
Stopptule läbipõlemise teade	Summeri heli
Haagise külgeühendatuse märguanne	Pidevalt põlev valgusdiod
Haagise aku laadimise märguanne	Pidevalt põlev valgusdiod

LISAFUNKTSIOONID

Alarmiväljund	Jah
Parkimisandurite tugi	Jah

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	10-18V
Gabariiditulede max. koormus moodulile	3 x 5W kummalegi poolele
Stop-tulede max. koormus moodulile	3 x 21W
Suunatulede max. koormus moodulile	10W + 21W
Udutulede max. koormus moodulile	2 x 21W
Tagurdustule max. koormus moodulile	2 x 21W
Aku laadimise max. vool	6A
Autoalarmi väljundi max. koormus moodulile	2A
Parkimisandurite max. koormus moodulile	2A

TMP01-G7N

Hind 109 eurot (sis.km)



Tester TMP01-G7N on mõeldud 7-klemmise elektriühenduse kontrollimiseks. Usaldusväärse tulemuse saamiseks on testrisse sisse ehitatud koormusallikad, samuti lampide läbipõlemise simuleerimise funktsioon. Tester on varustatud 5-meetrise

kaabliga, mis võimaldab viibida lülituste tegemiseks juhikohal.

KOMPLEKTIS SISALDUB

1. Tester 5-meetrise ühenduskaabliga

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	12-15V
Gabariiditulede max. koormus testrile	3W
Stop-tulede max. koormus testrile	12W
Suunatulede max. koormus testrile	13W